

Параметри	Од. вим.	Стаціонарні дизель-генератори			Суднові дизель-генератори	
		ДГА-315	ДГА-500	ДГА-630	ДГРА 320/500	ДГРА 500/500
Номінальна потужність	кВт	315	500	630	320	500
Частота обертання	об/хв	500	600	600	500	500
Напруга Рід струму	В	400 / 6300 / 10500 Змінний трифазний з частотою 50Гц			400 Змінний трифазний з частотою 50Гц	
Питома витрата дизельного палива	г/кВт·год	228	226	226	228	226
Питома витрата мастила на угар	г/кВт·год	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Ресурс безперервної роботи	год	1200	1000	1000	1200	1000
Ресурс до перебірки	год	18000	12000	12000	18000	12000
Ресурс до капітального ремонту	год	80000	80000	80000	70000	70000
Автоматизація	-	1-й або 2-й ступінь за ГОСТ 14228-80				
Діаметр циліндра / хід поршня	мм	250 / 340	250 / 340	250 / 340	250 / 340	250 / 340
Кількість циліндрів	-	6	6	8	6	8
Габарити: – довжина – ширина – висота	мм					
		5070	5835	6640	5495	5835
		1550	1900	1900	1750	1900
		2925	2630	2630	2925	2630
Маса, суха	кг	14190	17200	17600	16600	17600

